



Grupo de Incendios

Extintores de CO₂
BILI 2 Kg.

Eficacia: 34 B



Bili
extintores

EXTINTOR DE INCENDIOS
2 Kg. DIOXIDO DE CARBONO CO₂
34 B


- 1 QUITAR EL SEGURO.
- 2 PRESIONAR LA MANETA DE ACCIONAMIENTO HACIA ABAJO.
- 3 PROYECTAR EL CHORRO A LA BASE DE LAS LLAMAS.

PRECAUCION

RECARGAR DESPUES DE HABERLO USADO, ANTES LA DESCARGA HAY QUE BOTO PARCIAL, REVISAR PERIODICAMENTE UTILIZAR PARA LA DESCARGA Y EL MANTENIMIENTO EL CO₂ Y LAS PIEZAS CONFORME AL MODELO APROBADO. EL USUARIO DEL EXTINTOR ESTA OBLIGADO A REALIZAR LOS DETENIMIENTOS CADA 1 AÑO. TEMPERATURA DE SERVICIO -20°C A +60°C. AGENTE EXTINTOR 2 Kg. + 6% - 6% - N° ONI 1011.

PARICARTE:
Grupo de Incendios, s.a.
Pol. Ind. La Dalmás - Carretera N°9 - 42200 ALMAZÁN (Soria)
DISTRIBUIDOR:

MANTENEDOR:



0062



0099



EXTINTOR PORTATIL 2 KG. CO₂

BILI 2

CARACTERÍSTICAS

Presión de diseño:	250 Bar
Presión de prueba:	250 Bar
Presión máxima de servicio:	174 Bar
Presión tarado disco de seguridad: ..	190 Bar
Presión de rotura botella:.....	520 Bar
Eficacia:.....	34 B
Carga:	1,9 a 2 Kg CO ₂
Temperaturas de servicio:	-20 a 60 °C
Uso aconsejable:	Fuegos A y B

DIMENSIONES

Altura:	485 mm.
Diámetro:	116 mm.
Espesor mínimo pared:	2,38 mm.
Volumen:	2,98 litros
Tara:	4,35 Kg.
Peso:	6,35 Kg.
Grado de llenado:	0,67 Kg./l

- 1 Botella**
Tubo de acero aleado estirado
sin soldadura
- 2 Válvula**
Latón, acero y caucho
- 3 Tubo sonda**
Aluminio
- 4 Vaso difusor**
Polipropileno y acero
- 5 Etiqueta adhesiva**

